

## Technische Informationen **BASIC PEEL & STICK**



150 G/M<sup>2</sup>  
VLIESTRÄGER



LEICHTE STRUKTUR-  
PRÄGUNG



REPOSITIONIERBARER  
SPEZIALKLEBER



18–25 °C  
VERARBEITUNGSKLIMA

### Produktbeschreibung

Unsere Peel & Stick Tapete ist eine selbstklebende Vliestapete mit hochwertigem 150 g/m<sup>2</sup> Vliesträger und einer leicht geprägten Oberfläche. Durch den speziellen repositionierbaren Klebstoff lassen sich die Bahnen während der Verarbeitung mehrfach korrigieren und exakt ausrichten. Der Klebstoff entwickelt seine endgültige Haftkraft erst nach einiger Zeit.

#### Geeignete Untergründe

- glatte, ebene und trockene Wände
- fest haftende Dispersionsanstriche
- fein gespachtelte Oberflächen (Q3–Q4)
- lackierte oder beschichtete glatte Flächen
- glatte Möbeloberflächen
- Glas- oder Metallflächen

#### Nicht geeignete Untergründe

- Silikon-/Latexfarben mit Antihaft-Effekt
- stark strukturierte Putze, Rohfaser
- stark saugende oder feuchte Untergründe
- kreidende, sandende oder lose Altanstriche
- schmutzige oder fettige Oberflächen

### Untergrund-Anforderung

Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei, fettfrei, tragfähig und formstabil sein.

**Wichtiger Hinweis zur Haftung:** Da Wandfarben, Untergründe und Beschichtungen je nach Hersteller und Alter sehr unterschiedlich sein können, kann eine dauerhaft optimale Haftung auf jedem Untergrund nicht garantiert werden. Wir empfehlen grundsätzlich, die Haftung vor der vollständigen Montage an einer unauffälligen Stelle zu testen.